

# LED PULTLEUCHE PLT 123 SX



PROFESSIONELLE BELEUCHTUNG  
für Ton- und Lichtstempulte

Zeitloses Design in Verbindung mit modernster LED- Technik und hochwertiger Verarbeitung zeichnet diese LED Pultleuchte aus. Die sehr robuste Konstruktion des Leuchtenkopfes (Aluminium-Vollmaterial, CNC gefräst) sowie die Verwendung eines hochwertigen Metall-Flexschlauches erfüllen die besonderen Anforderungen für den professionellen Einsatz an Ton- und Lichtstempulte. Der hohe Farbwiedergabeindex CRI größer 90 schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld für den Nutzer. Ein weiteres Merkmal dieser Leuchte ist die besonders gerichtete Abstrahlcharakteristik, welche durch die Form des Leuchtenkopfes und der LED Linsenoptik geschaffen wurde. Bei Bedarf können die LED Pultleuchten mit der innovativen, integrierten Elektronik "Intelli-Pinout" geliefert werden. Mit diesem Feature wird die PIN-Belegung ihres Pultes von der Leuchte automatisch erkannt und ist somit an nahezu allen Pult- Fabrikaten sofort einsatzbereit.

Leuchtenkopf im kompakten und modernen Design.



Sehr hohe  
Lichtqualität  
CRI typ. 96

Mehr Informationen zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auf [www.arnoldlicht.de](http://www.arnoldlicht.de)

# PLT 123 SX FUNKTIONELL UND UNIVERSELL

Leuchtenkopf Modell PLT 123  
Ø 30 mm / Länge 74 mm



Eloxal in Sonderfarben (auf Anfrage)



Verfügbar in den Standardlängen  
380 mm / 15"  
540 mm / 22"

Nach Kundenwunsch  
konfigurierbar...



Steckverbinder Neutrik XLR gerade oder 90° abgewinkelt, 3 / 4 - polig sowie für Festmontage



<b>Leuchtenmaterial</b>	Aluminium gefräst, schwarz eloxiert / Metall- Flexschlauch lackiert
<b>Bestückung</b>	3 x OSRAM Oslon SSL 80 LEDs warmweiß 3000 K
<b>Betriebsspannung</b>	10-15 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	270 mA / 2.5 W (bei 12 V DC)
<b>Beleuchtungsstärke</b>	700 Lux bei 30 cm Abstand
<b>Abstrahlwinkel</b>	ca. 60° / gerichteter weicher, diffuser Lichtkegel / nebenlichtarm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI größer 90, typisch 96
<b>Anschlussart</b>	Neutrik XLR 3 / 4 - polig, gerade oder 90° abgewinkelt, Festmontage
<b>Intelli-Pinout</b>	auf Anfrage mit automatische Pin-Erkennung für höchste Kompatibilität
<b>Farbvarianten</b>	Gehäuse Farbe schwarz, weitere auf Anfrage
<b>Effizienz</b>	Energieeffizienzklasse A

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.