

SCHMINKPLATZLEUCHE

SPL55-2 LED



Diese, speziell für professionelle Arbeitsplätze in der Maske entwickelte Leuchte ist mit 2 LED-Systemen bestückt: 2700 K für warmweißes Glühlampenlicht und 6500 K für kaltweißes Tageslicht (Entladungslampen). Damit ist eine fehlerfreie Farbwahrnehmung der jeweils eingesetzten Schminkefarben bei den zu erwartenden Beleuchtungssituationen auf der Bühne oder dem Film-Set gewährleistet. Die stufenlose Dimmung und Farbtemperatureinstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an das jeweilige Arbeitsumfeld. Die eingesetzten LED-Treiberbausteine garantieren ein absolut flimmerfreies Licht. Das Master-Slave-System erlaubt die Steuerung von bis zu 9 Slave-Leuchten an einer Masterleuchte. Diese Leuchte ist für höchste Ansprüche konzipiert und erfüllt alle Anforderungen für einen professionellen Einsatz im Studio- und Theaterbereich.




Anwendungsbeispiele

Sehr hohe
Lichtqualität
typ. CRI 93

Mehr Informationen zu unseren Produkten und Leistungen finden Sie auf www.arnoldlicht.de

SPL 55-2 LED FUNKTIONELL HOCHWERTIG LANGLEBIG



IMS- Leiterplatte mit präzise selektierten LEDs



Bedien- Panel der Master- Leuchte

Leuchtenmaterial	Stahlblech 1,5mm, Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau Feinstruktur
Bestückung	2 x 84 SMD LEDs 2700K / 6500K
Betriebsspannung	230V AC
Leistungsaufnahme	20 W
Beleuchtungsstärke	1300 Lux bei 60 cm Abstand
Abstrahlwinkel	ca. 120° / weich, diffus
Farbwiedergabeindex	CRI größer 90, typisch 93
Anschlussart	Festmontage
Dimmung	stufenlos 10- 100%
Farbtemperatur	stufenlos 2700K - 6500K
Abmessungen	670 x 223 x 190 mm (H x B x T)
Gewicht	5,5 kg

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.