

LAMPE DE PUPITRE DE REGIE

EZL 526 LX

Cette lampe de régie, d'une qualité remarquable, est dotée de 5 LED 1W Luxeon™ parfaitement intégrées dans un boîtier robuste en aluminium noir anodisé. Le variateur électronique, situé à l'extrémité de la lampe est discret, précis et facilement accessible.

Les incroyables performances de cette lampe permettent de couvrir un large champ d'utilisation : éclairage des postes de régisseurs, éclairage des pupitres d'opérateurs et autres usages.

La mise en service de la lampe est grandement simplifiée car elle tolère une tension d'alimentation allant de 10 à 24 VDC.



Tête de lampe orientable sur 340°



LUMIOS
lighting systems

LAMPE DE PUPITRE DE REGIE

EZL 526 LX



avec prise XLR droite
549-001 à 004



sans prise pour montage
à demeure 549-061 à 064



Vis en laiton et rondelle
de calage montée



Rondelle de calage pour
montage à demeure 548-122



Vis en laiton 548-131



Vis en laiton 548-131



Plaque d'adaptation 2 pour XLR
548-112



Plaque d'adaptation 3 pour
montage à demeure 548-113



Adaptateur secteur 12 V
543-102



Caractéristiques techniques

Tête de lampe Aluminium, anodisé noir,
autres couleurs sur demande

Équipement 5 LED Luxeon™ 1W
blanc 5500°K/3200°K,
autres couleurs sur demande

Tension d'alimentation 10-24V (DC)

Consommation électrique 0,4A/24V et 0,9A/10V

Raccordement Prise XLR tripolaire

Cône de diffusion lumineux env. 80°

Sous réserve de modifications apportées aux paramètres techniques et au design.

Brochage standard XLR tripolaire



autres affectations de broches sur demande

