

# REGIEPLATZLEUCHE

**RPL 526 LX**

5 extrem helle  
1W-LUXEON™ LED's,  
ein Präzisionsgehäuse  
aus schwarz eloxiertem  
Aluminium, High Tech  
Bordelektronik mit  
Schaltwandler und  
Dimmer im Lampen-  
kopf kennzeichnen die  
überragende Qualität  
dieser Regieplatzleuchte.

Die beeindruckende Helligkeit  
und Funktionalität dieser Leuchte  
erschließt ein breites Anwendungsfeld  
für Regieplätze, Rednerpulte und andere  
Einsatzfälle. Der weite Betriebsspannungsbereich  
von 10 bis 24V DC vereinfacht den praktischen Einsatz.



Leuchtenkopf 340° drehbar



# REGIEPLATZLEUCHE

RPL 526 LX



Leuchte mit XLR Stecker gerade  
549-001 bis 004



Leuchte ohne Stecker für  
Festmontage 549-061 bis 064



Messingschraube und  
Beilagering montiert




Beilagering für Festmontage  
548-122



Messingschraube  
548-131



Messingschraube  
548-132



Adapterplatte 2 mit XLR 3-pol.  
548-112



Adapterplatte 3 für  
Festmontage 548-113



Steckernetzteil 12V  
543-102



500 / 600 mm

## Technische Daten

Leuchtenkopf	Aluminium, schwarz eloxiert, andere Farben auf Anfrage
Bestückung	5 Stück LUXEON™-LED weiß 5500K (auch warmweiß 3200°K lieferbar)
Betriebsspannung	10-24V Gleichspannung (DC)
Stromaufnahme	0,4A bei 24V / 0,9 A bei 10V
Abstrahlwinkel	ca. 80° weich, diffus

Standard Pinbelegung  
XLR 3-pol.



andere Pinbelegungen  
auf Wunsch

Änderungen der technischen Parameter und des Designs vorbehalten.



**ARNOLD**  
LICHTTECHNIK

Karl-Marx-Strasse 204 04655 Kohren-Sahlis Germany

Phone: +49 34344 61226 / Fax: 61528 www.arnoldlicht.de Mail: info@arnoldlicht.de